

TopHardware



GLTmaxx9000
Etichettatrice
automatica

TopControl

AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS

GLTmaxx9000 ETICHETTATRICE AUTOMATICA

DESCRIZIONE

La GLTmaxx9000 etichetta cartoni e cassette in modo preciso e costante. La moderna tecnica di etichettatura a getto d'aria consente un'applicazione dell'etichetta sicura, precisa e senza rischi di danneggiamento al prodotto, anche per superfici di applicazioni diverse. La GLTmaxx9000 garantisce un'operatività di pregevole semplicità. Il visore, così come la tastiera di servizio sono stati realizzati per soddisfare nel modo più semplice le più complesse operazioni di utilizzo. La tastiera a membrana, di estrema chiarezza per l'utilizzatore, consente un'ottimale interfaccia utente e permette così di svolgere operazioni complesse nel modo più semplice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità: max. 24 (dipende dalle caratteristiche delle confezioni e dai formati delle etichette)
- Tecnica di etichettatura: braccio rotante (alimentazione aria compressa 6 bar)
- Formato etichette (lunghezza x larghezza): min. 40 x 40mm, max. 80 x 80 mm, altri formati su richiesta
- Rotolo etichette: Diametro esterno 150 mm, diametro anima 40 mm
- Sistema di stampa: Termica diretta
- Nastro a trasferimento termico: diametro anima 25 mm Diametro esterno 81 mm
- Risoluzione: 8 dot/mm
- Velocità di stampa: max. 200 mm/s
- Larghezza di stampa : 80 mm
- Passaggio etichetta: 110 mm
- Unità di visualizzazione: GT- 7C
- Interfacce: RS232, Ethernet
- Formato confezioni (largh. x lungh. x altezza): min 100 x 100 x 300 mm, max. 500 x 800 x 300 mm
- Temperatura d'esercizio: 0-40° C
- Umidità dell'aria : 20-90%
- Tensione di rete: 230 V AC /50 Hz

- Memoria: 2 GB compatto Flash Card
- Grado di protezione: IP44
- Costruzione: verniciato a polvere

HIGHLIGHTS

- Possibilità d'utilizzo flessibile per etichettatrice standalone
- Regolazione verticale e laterale automatica
- Semplice manutenzione della stampante (Sostituzione listello termico, rotolo pressione)
- Stampa di UNICODE Fonts
- Semplice cambio del rotolo
- Servizio remote
- Funzionamento standalone

OPZIONI

- Larghezza di stampa 104 mm o 168 mm
- Termodiretta, a scelta a trasferimento
- Risoluzione stampa 12dot/mm
- Collegamento al per TopControl FruitManager

